



工业级显示器-M系

Industrial Touch Display



工业级显示器 型号M15

Touch display panel

M系列采用模块化结构设计,整机流线形箱体设计和人性化外观设计,集成了超高亮度液晶屏和工业电阻触摸屏,具有更好的灵敏度、透光性和较长的使用寿命,同时具有不怕灰尘、油污和电磁干扰等特点。



M15产品详细参数规格

机构参数

前面板级	高强度钢板结构，前面板达到IP65防护等级	电源输入	直流12V输入
箱体结构	全钢型箱体结构，高温烤漆处理	总体尺寸	368x285x61mm（宽x高x深）
安装方式	嵌入式面板和VESA壁挂式兼容	箱体尺寸	358x275x61mm（宽x 高x深）
面板颜色	白色	开孔尺寸	360.5x277.5mm（宽x 高）

液晶显示屏

显示屏类型	15"XGA TFT LCD	亮度	450cd/m2
最大分辨率	1024x768	对比度	700:1
最大色彩	262K	像素间距	0.297x0.297
显示面积	304.1x288.1mm	最大视角	80/80/70/70(左/右/上/下)
响应时间	2/10(Typ.)(Tr/Td)(ms)	背光MTBF	50,000小时
背光	WLED		

触摸屏

类型	高温5线模拟电阻式	点击寿命	250克力度，1000万次
分辨率	4096x4096	笔划寿命	250力度，500万次
响应时间	< 5ms	透光率	81%以上
表面硬度	3H	通讯接口	USB端口

环境参数

工作温度	-20℃~60℃	振动	50~500Hz,1.5G,0.15mm
存储温度	-40℃~80℃	冲击	10g(11ms)
相对湿度	10~95%@ 40℃		

工程图

